Alarme	Significado	Solução
d0r	Alarme de porta aberta	Feche a porta.
LO	Alarme de temperatura baixa	Transfira o aparelho para um ambiente mais quente.
HI	Alarme de temperatura alta	Transfira o aparelho para um ambiente mais fresco.
EE	Erro de parâmetro da unidade	Desligue e ligue de novo o aparelho. Se o alarme surgir de novo, contacte o serviço após-venda.
EF	Erro de parâmetro de operação	
Ed	Descongelação terminada por limite de tempo	
dF	Descongelação em curso	Aguarde até a descongelação terminar.
cht	Pré-alarme de condensador sujo	Limpe o condensador em breve.
CHt	Alarme de condensador sujo	Limpe o condensador imediatamente.

6. Ficha do produto

Marca registada	METRO PROFESSIONAL	
Identificador de modelo	**GPT2100 GPT2100 para GPT2100SET**	**GPT3100 GPT3100 para GPT3100SET**
Tipo de modelo	Armário de balcão, refrigerado (normal)	Armário de balcão, refrigerado (normal)
Classe de eficiência energética	A	A
Índice de eficiência energética (EEI)	19,9	23,5
Consumo de energia durante 24 horas (E24h)	1,31 kWh / 24h	1,75 kWh/24h
Consumo de energia anual (AEC)	478 kWh/ano	638 kWh/ano
Capacidade (Tara)	241 L	362 L
Classe Climática	4	4
Este aparelho deve ser utilizado em temperaturas ambiente até 30 °C		
Gás de Refrigeração/ Carga	R290/0,105 kg	R290/0,115 kg
Potencial de aquecimento global (GWP) do fluido refrigerante	3	3

MCC Trading International GmbH
Schlüterstraße 5
40235 Dusseldorf
Alemanha
www.metrocustomer.info

PT

Para ver o **diagrama do circuito**, consulte a ilustração no final deste manual.

1. Ficha de alimentação
2. Controlador eletrónico
3. Motor da ventoinha do condensador
4. Protetor contra sobrecargas
5. Motor do compressor
6. Motor de arranque do CPT
7. Termómetro
8. Motor da ventoinha evaporadora

7. Eliminação

Indicações para a protecção do meio ambiente
Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, contribuindo ativamente na poupança de recursos e na protecção do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha.